


FRONT
Vorderseite
AVANT
ANTERIORE
FRAMSIDA



BACK
Rückseite
ARRIÈRE
POSTERIORE
BAKSIDA


Camera input connector pin description.

Pinbeschreibung des Kameraverbindungssteckers


Description des fiches d'entrée du connecteur de la caméra

Descrizione dei terminali di collegamento d'ingresso della fotocamera

Beskrivning över kamerastiftens ingångar.



Pin No.	Description
1	Video out put
2	AUDIO
3	DC12V POWER
4	GROUND
5	HEATER(OPTIONAL)






Microphone
Mikrofon
Microphone
Microfono
Mikrofon



NOR IMAGE



MIRROR IMAGE



FEATURES

- ◇ Aerodynamic Multi-Purpose camera
- ◇ 1/3" CCD high quality image sensor
- ◇ Extra-wide filed of view
- ◇ Built-in microphone, Enhanced
- ◇ Vandal resistant & waterproof housing
- ◇ Wide operating temperature range -30°C to +60°C
- ◇ Input voltage: DC 6.5V ~ 16V from monitor

CAMERA INSTALLATION

- Attach the supplied mounting bracket to the vehicle.
Adjust the angle of the camera and fasten the screws firmly.
- Run the cable from the monitor to the camera

SPECIFICATIONS

- ◇ **Image** : Interline transfer type CCD
- ◇ **Picture elements** : NTSC : 270,000 pixels PAL : 320,000 pixels
- ◇ **Image size** : 1/3 Inch
- ◇ **Lens** : Focal length 2.9mm , Maximum aperture F=2.0
- ◇ **Viewing angle** : 130 °(D)
- ◇ **Synchronization** : Internal
- ◇ **Horizontal resolution** : 380TV lines
- ◇ **Required illumination** : 0.02Lux
- ◇ **Signal to noise ratio** : Minimum 48dB (at AGC off)
- ◇ **Power supply** : DC 6.5V ~ 16V
- ◇ **Power consumption** : 1W (Max)
- ◇ **Operating temp.** : -30°C to + 60°C
- ◇ **Weight** : 200g
- ◇ **Dimensions** : 36(W) X 27(H) X 40(D) mm

Design And Specifications Are Subject To Change Without Notice.



THIS SYMBOL MEANS DO NOT DISPOSE OF AS MUNICIPAL WASTE.
RE-USE OR RECYCLE WHEREVER POSSIBLE.
ELECTRICAL/ ELECTRONIC COMPONENTS MAY CONTAIN SUBSTANCES
WHICH ARE HARMFUL TO THE ENVIRONMENT.
FOR ENVIRONMENTALLY SOUND METHODS OF DISPOSAL, PLEASE
CONTACT YOUR LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY.

printed in korea
6MNEC99BA7-00

MAXAN MTB-20C

Owner's Manual

MAXAN MTB-20C

Gebrauchsanweisung

EIGENSCHAFTEN

- ◇ Aerodynamische Mehrzweck-Kamera
- ◇ 1/3" CCD Hochqualitätsbildsensor
- ◇ extrabreites Sichtfeld
- ◇ eingebautes Mikrofon
- ◇ Stoss- und wasserfestes Gehäuse
- ◇ weitreichender Betriebstemperaturbereich -30°C to + 60°C
- ◇ Eingangsspannung: DC 6.5V ~ 16V vom Monitor

Kamerainstallation

- Befestigen Sie die mitgelieferte Stütze an das Gerät.
Richten Sie den Kamerawinkel ein und ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an.
- Legen Sie das Kabel vom Monitor zur Kamera

EIGENSCHAFTEN

- ◇ **Bild** : CCD-Transferdurchfluss
 - ◇ **Bildelemente** : NTSC : 270.000 Pixel PAL : 310.000 Pixel
 - ◇ **Bildgröße** : 1/3 Inch
 - ◇ **Linse** : Fokus Länge: 2.9 mm, maximale Öffnung F=2.0
 - ◇ **Sichtwinkel** : 130° (D)
 - ◇ **Synchronisation** : Intern
 - ◇ **Waagerechte Auflösung** : 380 TV-Lines
 - ◇ **benötigte Beleuchtung** : 0.02LUX
 - ◇ **Verhältnis Signal-Lärm** : Minimum 48dB (bei AGC Aus)
 - ◇ **Stromversorgung** : DC 6.5V ~ 16V Gleichstrom
 - ◇ **Stromverbrauch** : 1W (Max)
 - ◇ **Betriebstemperatur** : -30°C bis + 60°C
 - ◇ **Gewicht** : 200g
 - ◇ **Maße** : Breite 36 mm, Höhe 27 mm, Tiefe 40 mm
- Design und Eigenschaften werden ohne Ankündigung geändert.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.
Wiederverwenden oder recyceln Sie es wenn möglich.
Elektrische/elektronische Komponenten könnten Substanzen beinhalten, die umweltschädlich sind.
Zur umweltfreundlichen Entsorgung, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

In Korea gedruckt
6MNEC99BA7-00